

**Art.-Nr. 404384: LED Bodeneinbaustrahler
Schwarz FLACH rund 230V IP67 -
Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° -
Anzahl: 3x**

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 3 × Bodeneinbaustrahler
- 2 3 × LED Modul
- 3 3 × Schraubensatz mit vier Schrauben



ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm



Angaben in mm



Produktbeschreibung

3er Set runder, flacher LED-Bodeneinbaustrahler/Gartenstrahler mit 5W Modul (2700K)

Der große Vorteil dieser Bodeneinbau-/Gartenstrahler ist die geringe Einbautiefe von 70 Millimeter. Diese Abmessung kann interessant sein, wenn man diesen Strahler z.B. **in Blausteinpflaster oder Natursteinkopfplaster einlassen** möchte. Auch bei Holz-/WPC-/BPC-Terrassendielen können diese flachen **LED-Bodeneinbaustrahler mit Schutzart IP67** verbaut werden. Um diese geringe Einbautiefe zu ermöglichen, werden austauschbare LED-Module als Lichtquelle in diese Strahler montiert. Die 5W Module haben einen Abstrahlwinkel von 120° und eine Nennlebensdauer von ca. 30.000 Stunden.

Tipps zur Installation von Bodeneinbaustrahlern

Vorbereitung und Planung - so viel Zeit muss sein. Einmal umgesetzt, möchte man lange von seinen Bodenstrahlern genießen. Die Verbauungen können meist auch nicht schnell ohne Aufwand zurückgeführt werden.

Bitte verwenden Sie ausschließlich wasserdichtes und für den Außenbereich geeignetes Material. Wasser und Strom vertragen sich nicht, daher alles gut verschrauben und abdichten. Der Strahler sollte in ebenen Flächen oder leichten Bodenerhöhungen eingelassen werden. Regenwasser sollte schnell abgeführt werden können. Ein **Kiesbett** unterhalb der Bodeneinbauleuchte wäre ein Lösungsvorschlag.

Wählen Sie für die Verbauung einen trockenen Tag.

Die Highlights zusammengefasst

- Runder Edelstahlring, rostfrei, dezentes Design
- Sicherheitsglas, das **bis 2000 kg befahrbar** ist
- Anschluss direkt an 230V
- Flache Bauweise
- Stromsparendes LED-Modul 5W

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler Schwarz FLACH rund 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	404384
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911221
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund

Farbtemperatur	2700 K
----------------	--------

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	380 Lumen
Nennlichtstrom	380 Lumen
Schaltzyklen	100000
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	1,473 kg