

Art.-Nr. 4045: Leuchtbuchstabe EasyClick F 75mm Arial 4000K weiß

Produktbilder





Produktbeschreibung

LED Buchstabe Easy Click F - Höhe 75 mm

Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.

Der LED Buchstabe Easy Click F leuchtet mit neutralweißer Lichtfarbe und hat eine Höhe von 75 mm.

Der LED Buchstabe F befindet sich auf einen Sockel, der links und rechts Magneten hat. Über diese Magneten werden diese Leuchtbuchstaben nach Ihren individuellen Wünschen einfach zusammen geklickt. Daher die Bezeichnung Easy Click.

Es stehen auch noch einige Sonderzeichen zur Verfügung, wie z.B. ein rotes Herz, Prozentzeichen, Hashtag und mehr, die separat dazu bestellt werden können.

Durch weiteres dazu bestellbares Zubehör wie Leerfeld und Eckverbinder gibt man dem gewählten Schriftzug noch ganz andere Wendungen und Möglichkeiten der Darstellungen.

Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.

Die Easy Click Buchstaben kombinieren Sie ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen und bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten:

- eine kurze Botschaft im heimischen Wohnzimmer: CARPE DIEM, SWEET HOME
- Liebesbekundung: I?YOU, MARRY ME, I LOVE S04
- Name der Kinder in Leuchtschrift: LISA, MORITZ, FINN, GABY
- Festliche Aussagen: HAPPY NEW YEAR, MERRY XMAS
- Gruß: WILLKOMMEN, HALLO
- Für den Verkauf: SALE, DEAL, SSV, -30%
- Hinweise: #ABCMIX, #FASHION, #FITNESS, #TRAVEL

Legen Sie los und wählen Sie Ihre LED Easy CLick Buchstaben.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | Leuchtbuchstabe EasyClick F 75mm Arial 4000K weiß |
| Artikelnummer / SKU | 4045 |
| EAN | 4063592007242 |
| Hersteller EAN | 4063592007242 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |
| Besonderheiten | dimmbar |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|--|-----------------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | A |
| EPREL-Eintragungsnummer | 905268 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III |
| Herkunftsland | China |
| Einbaulänge | 75 mm |
| Einbautiefe | 20 mm |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | über Controller |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Nennlebensdauer | 20000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Rahmenfarbe | weiß |

| | |
|----------------------|------------|
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| LED Anzahl | 12 |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Aufwärmzeit | 1 s |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC |
| Energieverbrauch | 1 W |
| Leistung | 1 W |
| Lichtstrom | 245 Lumen |
| Nennlichtstrom | 220 Lumen |
| Nennstrom | 72 mA |
| Netzteil | extern |
| Zündzeit | 1 s |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abdeckung | satiniert |
| Produktlänge | 75 mm |
| Produkthöhe | 20 mm |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|--|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
| Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) | 40 °C |

abcMIX

| | |
|----------------|---------------|
| Schriftzeichen | f |
| Buchstabenhöhe | 75mm |
| Buchstabenart | Großbuchstabe |

