

Art.-Nr. 4065: Leuchtbuchstabe EasyClick Z 75mm Arial 4000K weiß

Produktbilder





Produktbeschreibung

LED Buchstabe Easy Click Z - Höhe 75 mm

Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.

Der LED Buchstabe Easy Click Z leuchtet mit neutralweißer Lichtfarbe und hat eine Höhe von 75 mm.

Der LED Buchstabe Z befindet sich auf einen Sockel, der links und rechts Magneten hat. Über diese Magneten werden diese Leuchtbuchstaben nach Ihren individuellen Wünschen einfach zusammen geklickt. Daher die Bezeichnung Easy Click.

Es stehen auch noch einige Sonderzeichen zur Verfügung, wie z.B. ein rotes Herz, Prozentzeichen, Hashtag und mehr, die separat dazu bestellt werden können.

Durch weiteres dazu bestellbares Zubehör wie Leerfeld und Eckverbinder gibt man dem gewählten Schriftzug noch ganz andere Wendungen und Möglichkeiten der Darstellungen.

Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.

Die Easy Click Buchstaben kombinieren Sie ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen und bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten:

- eine kurze Botschaft im heimischen Wohnzimmer: CARPE DIEM, SWEET HOME
- Liebesbekundung: I?YOU, MARRY ME, I LOVE S04
- Name der Kinder in Leuchtschrift: LISA, MORITZ, FINN, GABY
- Festliche Aussagen: HAPPY NEW YEAR, MERRY XMAS
- Gruß: WILLKOMMEN, HALLO
- Für den Verkauf: SALE, DEAL, SSV, -30%
- Hinweise: #ABCMIX, #FASHION, #FITNESS, #TRAVEL

Legen Sie los und wählen Sie Ihre LED Easy CLick Buchstaben.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Leuchtbuchstabe EasyClick Z 75mm Arial 4000K weiß
Artikelnummer / SKU	4065
EAN	4063592007341
Hersteller EAN	4063592007341
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	A
EPREL-Eintragungsnummer	905287
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Einbaulänge	75 mm
Einbautiefe	20 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	20000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad
Rahmenfarbe	weiß

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED Anzahl	18
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	1 W
Leistung	1 W
Lichtstrom	367 Lumen
Nennlichtstrom	330 Lumen
Nennstrom	86 mA
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produktlänge	75 mm
Produkthöhe	20 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

abcMIX

Schriftzeichen	z
Buchstabenhöhe	75mm
Buchstabenart	Großbuchstabe

