

Art.-Nr. 4186: LED Lichtleiste CCT 120lm/w IP20 mit Bewegungsmelder - Ausführung: 60cm 10W

Produktbilder











Produktbeschreibung

LED Lichtleiste 10W mit Bewegungsmelder

Über einen **Schalter** wird die Lichtfarbe für diese Unterbodenleuchte eingestellt: Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß.

Die 10W LED-Leiste leuchtet mit einer Helligkeit von 1200 Lumen.

Durch die geringe Höhe von 58 mm wird diese Lichtleiste gerne als **Unterbodenleuchte** montiert, da sie nach Verbauung meist nicht sichtbar ist.

Es können mehrere LED-Lichtleisten vom selben Typ in Reihe geschaltet werden.

Bewegungsmelder - einfach praktisch

Der Bewegungsmelder verfügt über zwei Einstellungsmöglichkeiten.

Mit einem rotierenden Drehknopf kann die Leuchtzeitdauer festgelegt werden: 15 Sekunden oder 1/5/20/30 Minute/n. Der Drehknopf muss im Uhrzeigersinn bewegt werden.

Im Bewegungsmelder befindet sich auch ein Dämmerungssensor, damit die Leuchte erst ab einem bestimmten Dunkelheitsgrad anspringt. Diese Funktion kann deaktiviert werden, wenn gewünscht.

Der Bewegungssensor hat einen Erfassungsbereich von 120° und eine Reichweite von 4 Metern.

Anwendungsbereiche

Vor allem in Küchen werden diese Lichtleisten eingesetzt. In den meisten Einbauküchen gibt es Oberschränke, die einen Schatten auf die darunter befindlichen Arbeitsflächen werfen. Für klare Sichtverhältnisse sorgen dann diese stromsparenden LED-Leisten. Mit dem Bewegungsmelder haben Sie ein weiteres Komfortfeature: das Licht geht beim Gebrauch der Arbeitsfläche an und geht aus, wenn keine Aktivität stattfindet.

Auch im Hobbyraum oder bei Werkbänken finden sich schnell überstehende Kästen. Auch hier sorgt eine LED Lichtleiste für bessere Sicht und am Ende auch für mehr Sicherheit.

Weitere Einsatzgebiete: Vitrinen, Regale.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Lichtleiste CCT 120lm/w IP20 mit Bewegungsmelder - Ausführung: 60cm 10W
Artikelnummer / SKU	4186
EAN	4063592008058
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	905314
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaulänge	650 mm
Einbaubreite	55 mm
Einbautiefe	58 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein

Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Rahmenfarbe	grau
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	10 W
Leistung	10 W
Lichtstrom	1200 Lumen
Nennlichtstrom	1200 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	BOKE
Zündzeit	1 s

Gehäusefarbe	grau
Produktlänge	0,600 m
Produktbreite	55 mm
Produktlänge	600 mm
Produkthöhe	58 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	0,600 Meter

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-15 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur kaltweiß	5000
Farbtemperatur warmweiß	3000