

Art.-Nr. 4189: LED Lichtleiste CCT 120lm/w IP20 - Ausführung: 150cm 45W

Produktbilder







Produktbeschreibung

LED Lichtleiste 150 cm für Innenbereich

Diese LED Lichtleiste wird gerne als Unterbauleuchte verwendet. Durch die **geringe Höhe von 58 mm** wird diese LED Lichtleiste quasi unsichtbar an Unterseiten von z.B. Hängeschränken angebracht.

Das besondere Feature: CCT. Über einen Lichtschalter wird die Lichtfarbe Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß ausgewählt. Ferner kann die LED Lichtleiste mit weiteren Lichtleisten in Reihe geschaltet werden.

Die Lichtleiste leuchtet mit einer Helligkeit von 5400 Lumen.

Anwendungsbereiche

Wie schon erwähnt, werden diese dünnen LED Leisten gerne an die Unterseite von Hängeschränken in der Küche montiert, damit Küchenarbeitsflächen vollständig ausgeleuchtet werden.

Ein weitere Möglichkeit wären begehbare Kleiderschränke oder einfach nur große, breite Kleiderschränke. Mit der Farbtemperatur 4000K oder 5000K erkennen Sie die Farbnuancen perfekt und finden die perfekte Kleiderkombination für den Tag.

Hat Ihr Kind ein Hochbett mit darunter einem Schreibtisch? Für konzentriertes Arbeiten sind gute Lichtverhältnisse essentiell. Auch hier würde diese LED Lichtleiste vorzügliche Dienste verrichten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Lichtleiste CCT 120lm/w IP20 - Ausführung: 150cm 45W
Artikelnummer / SKU	4189
EAN	4063592008089
Hersteller EAN	4063592008089
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Einbaulänge	1500 mm
Einbaubreite	55 mm
Einbautiefe	58 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	45 W
Energieverbrauch	45 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	5400 Lumen
Nennlichtstrom	5400 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	BOKE
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	silber
Rahmenfarbe	silber

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-15 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur kaltweiß	5000
Farbtemperatur warmweiß	3000