

Art.-Nr. 4366: MiBoxer RGB+CCT Smart WiFi LED Controller IP67 5 Kanal 12/24V WiFi Tuya Alexa Google Steuerung WL5-WP

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

Smarter Wifi Controller von MiBoxer für LED Beleuchtung

Wegen der Schutzart IP67 ist dieser Controller für LED Beleuchtung sowohl für den Außenbereich als auch für den Innenbereich geeignet. Die "7" in IP67 bedeutet, dass der Controller auch gegen zeitweises Untertauchen geschützt ist. Die Arbeitstemperatur befindet sich zwischen -20 °C und 45 °C. Der Controller ist von robustem Kunststoff umgeben.

Über diesen MiBoxer Controller wird die Farbeinstellung, Farbtemperatur und die Dimmbarkeit der LED Beleuchtung gesteuert.

Die Anschlusskabel an beiden Enden sind jeweils 180 mm lang.

5in1 Lösung - dieser Controller ist verwendbar für einfarbige, CCT, RGB, RGBW und RGB CCT Beleuchtung.

Ansteuerung (separat zu bestellen)

Der Controller wird mit geeigneten MiBoxer Fernbedienungen (RGB CCT) oder MiBoxer Wandschalter (Einbau oder Aufbau) angesteuert.

Für die Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant ist der smarte Controller bereits kompatibel. Mit den entsprechenden Sprachbefehlen schalten Sie die LED-Beleuchtung an oder aus, passen die Helligkeit an und wechseln die Lichtfarbe.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT Smart WiFi LED Controller IP67 5 Kanal 12/24V WiFi Tuya Alexa Google Steuerung WL5-WP
Artikelnummer / SKU	4366
EAN	4063592010853
Hersteller EAN	4063592010853
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	Wi-Fi, Amazon Alexa, MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	12 - 24 V/DC
Netzteil	extern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	87 mm
Produktlänge	185 mm

Produkthöhe	31 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 36 V/DC
Ausgangsstrom	20000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	480 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	5