

# Art.-Nr. 4378: MiBoxer 6W 24V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspieß FUTC08

## Produktbilder

---

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



## Produktbeschreibung

---

### **LED Gartenstrahler Erdspieß 6W RGB CCT**

Dieser 6W Gartenstrahler verfügt über 16 Millionen Lichtfarbeinstellungen. Der Gartenspot ist dimmbar.

Der Gartenstrahler wird mit einem 161 mm langen Erdspieß geliefert, auf den der Gartenstrahler montiert werden kann. Der Erdspieß besteht aus hochwertigem Kunststoff. Das Anschlusskabel hat eine Länge von zwei Metern. Das Netzteil muss separat bestellt werden. Wir empfehlen das Netzteil mit Art.Nr. 4464, das perfekt mit vorliegendem Gartenstrahler kombiniert werden kann.

Die High Lumen LED Chips geben das Licht symmetrisch durch eine optische Linse ab. Der Gartenstrahler wird mit einer 2.4 GHz Fernbedienung oder Wandschalter (beide separat zu bestellen) angesteuert. Mit einem 2.4 GHz Gateway ist die Sprachsteuerung (Alexa, Google Assistant) und die Ansteuerung per Smartphone möglich. Bitte verwenden Sie aus Kompatibilitätsgründen Zubehörartikel von MiBoxer.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 6W 24V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspieß FUTC08
Artikelnummer / SKU	4378
EAN	4063592011010
Hersteller EAN	4063592011010
Hersteller	MiBoxer

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	25 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Ja

Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
----------------	--

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	6 W
Energieverbrauch	6 W
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Lichtstrom	550 Lumen
Nennlichtstrom	550 Lumen
Nennstrom	250 mA
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Rahmenfarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	71 mm
Produkthöhe	108 mm
Produktdurchmesser	60 mm
Gewicht	0,280 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,280 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500

Farbtemperatur warmweiß

2700