

Art.-Nr. 4401: MiBoxer Starterset Pro 5in1 (FUT089 + LS2)

Produktbilder





Produktbeschreibung

MiBoxer Starterset mit Fernbedienung & Controller RGB CCT für LED Streifen

Mit diesem MiBoxer Starterset möchten wir Ihnen den schnellen Einstieg in steuerbaren Lichterwelten ermöglichen.

Die Fernbedienung - einfache Ansteuerung des Controllers

Mit dieser Fernbedienung werden die Lichter von acht verschiedene Zonen, z.B. 8 Zimmer, gesteuert. Die Reichweite von 30 Meter sollte Sie schon sehr gut in die Lage versetzen, vom Sofa aus die gesamte Hausbeleuchtung zu steuern. Bitte beachten Sie, dass die Reichweite durch Mauern, Decken und metallische Flächen eventuell eingeschränkt werden kann.

Die Funktionstasten auf der Fernbedienung sind selbsterklärend: Touch-Farbrad für Farblicht und zwei Slider für das weiße Licht und die Helligkeit.

5in1 Controller - auf dem Weg zum Smart Home

Mit dem 5in1 Controller werden

- einfarbige LED Streifen
- RGB LED Streifen
- CCT LED Streifen
- RGBW LED Streifen
- und RGB CCT LED Streifen

über die Fernbedienung angesteuert.

Der geeignete Modus wird über eine Farbtaste auf dem Controller eingestellt. Auf der einen Seite befindet sich eine 6-polige Öffnung, über die ein LED-Streifen angeschlossen wird. Auf der anderen Seite ist eine 2-polige Öffnung für den Anschluss an eine DC 12-24V Hohlbuchse.

Wenn Sie den Controller per Smartphone (über eine gratis App) ansteuern möchten, dann müssen Sie ein zusätzliches Steuermodul (separat zu bestellen) einsetzen. Der Controller ist WiFi ready. Der Schritt zum Smart Home also vorbereitet.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | MiBoxer Starterset Pro 5in1 (FUT089 + LS2) |
| Artikelnummer / SKU | 4401 |
| EAN | 4063592012352 |
| Hersteller EAN | 4063592012352 |
| Hersteller | MiBoxer |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|--------------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | über Fernbedienung |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Smart Home Systeme | MiBoxer |
| Eingebaute LEDs | Nein |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC, 24 V/DC |
| Netzteil | extern |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III |
| Produktfarbe | weiß |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Produktbreite | 38 mm |
| Produktlänge | 124 mm |
| Produkthöhe | 23 mm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,860 kg |
|-----------------------------|----------|

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|--|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +60 °C |
| Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) | 60 °C |

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

| | |
|------------------|------------------|
| Ausgangsspannung | 12 V/DC, 24 V/DC |
| Ausgangsstrom | 15000 mA |

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

| | |
|--------------------------|---------|
| Gesamtschaltleistung 24V | 360 W |
| Kanalschaltstrom | 6000 mA |
| Kanalanzahl | 5 |