

# Art.-Nr. 4401: MiBoxer Starterset Pro 5in1 (FUT089 + LS2)

## Produktbilder

---

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



## Produktbeschreibung

---

### **MiBoxer Starterset mit Fernbedienung & Controller RGB CCT für LED Streifen**

Mit diesem MiBoxer Starterset möchten wir Ihnen den schnellen Einstieg in steuerbaren Lichterwelten ermöglichen.

#### **Die Fernbedienung - einfache Ansteuerung des Controllers**

Mit dieser Fernbedienung werden die Lichter von acht verschiedene Zonen, z.B. 8 Zimmer, gesteuert. Die Reichweite von 30 Meter sollte Sie schon sehr gut in die Lage versetzen, vom Sofa aus die gesamte Hausbeleuchtung zu steuern. Bitte beachten Sie, dass die Reichweite durch Mauern, Decken und metallische Flächen eventuell eingeschränkt werden kann.

Die Funktionstasten auf der Fernbedienung sind selbsterklärend: Touch-Farbrad für Farblicht und zwei Slider für das weiße Licht und die Helligkeit.

#### **5in1 Controller - auf dem Weg zum Smart Home**

Mit dem 5in1 Controller werden

- einfarbige LED Streifen
- RGB LED Streifen
- CCT LED Streifen
- RGBW LED Streifen
- und RGB CCT LED Streifen

über die Fernbedienung angesteuert.

Der geeignete Modus wird über eine Farbtaste auf dem Controller eingestellt. Auf der einen Seite befindet sich eine 6-polige Öffnung, über die ein LED-Streifen angeschlossen wird. Auf der anderen Seite ist eine 2-polige Öffnung für den Anschluss an eine DC 12-24V Hohlbuchse.

Wenn Sie den Controller per Smartphone (über eine gratis App) ansteuern möchten, dann müssen Sie ein zusätzliches Steuermodul (separat zu bestellen) einsetzen. Der Controller ist WiFi ready. Der Schritt zum Smart Home also vorbereitet.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer Starterset Pro 5in1 (FUT089 + LS2)
Artikelnummer / SKU	4401
EAN	4063592012352
Hersteller EAN	4063592012352
Hersteller	MiBoxer

## Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC
Netzteil	extern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	38 mm
Produktlänge	124 mm
Produkthöhe	23 mm

Netto-Gewicht des Produktes	0,860 kg
-----------------------------	----------

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 24 V/DC
Ausgangsstrom	15000 mA

## Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	360 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	5