LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4449: Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 12W - Farbe: Silber

Produktbilder

LED Außenwandleuchte
Als LED-Außenwandleuchte werden Häuserfassaden in Szene gesetzt.
Neben dem Lichtdesign-Aspekt wird auch das Sicherheitsgefühl der
Bewohner zunehmen, da weniger unsichtbare Bereiche entstehen und
z.B. auch der Weg entlang dem Haus bei Nacht zu sehen ist (Trittsicherheit).
Weitere Bereiche: Haustür, Garage, Einfahrt, Terrasse.

LED Driver

LONGLIFE LED
Art.Nr. 4449
Wandleuchte Slide 12W UP and DOWN
3000K IP54 silber
Made in PRC



Angaben in mm

Produktbeschreibung

Flache Wandleuchte 12W UP & DOWN für den Außenbereich

Die LED Außenwandleuchte Slide UP & DOWN ist eine ideale Lösung für die Beleuchtung von Hauseingängen, Fluren oder Treppenhäusern. Ihr robustes, Silber-farbiges Gehäuse aus Aludruckguss eignet sich für einen Einsatz in Innen- sowie Außenbereichen. Das zeitlose, schlichte Design passt zu verschiedenen Mauertypen und den unterschiedlichsten Hausfassaden. Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist rundherum verschlossen und das warmweiße Licht der LEDs (3.000K) mit 480 Lumen wird nach oben und nach unten (also up & down) abgestrahlt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Ideal für die effektvolle Beleuchtung von Hauseingängen und Außenbereichen
- Schlichte, flache Bauweise (rd. 3 cm)
- Robustes Gehäuse aus Aludruckguss, Schutzart IP54
- Angenehm warmweißes Licht (3.000K, 480 lm)
- 2 Jahre Garantie

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist mit langlebigen LEDs der Marke Epistar, Typ SMD2835,ausgestattet, die eine Nennlebensdauer von rund 25.000 Stunden und rund 100.000 Schaltzyklen haben. Die LED Wandleuchte verfügt über die Schutzart IP54.

Dimmbarkeit

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 12W - Farbe: Silber
Artikelnummer / SKU	4449
EAN	4063592011669
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	909362
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	29 mm
Aufbaubreite	175 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.

Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	1.300,000 cd
Form	eckig
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	24
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	12 W
Leistung	12 W
Lichtstrom	480 Lumen
Nennlichtstrom	500 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar

Produktbreite	175 mm
Produktlänge	29 mm
Produkthöhe	90 mm
Gewicht	0,600 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,600 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C