


Art.-Nr. 4455: Außenleuchte Wandleuchte Frame UP&DOWN rund für GU10 IP54 - Farbe: Silber


Produktbilder





Angaben in mm





Produktbeschreibung

Silber-farbige LED Außenwandleuchte UP & DOWN für GU10

Diese Aluminium-Wandleuchte ist Silber-farbig und hat einen **doppelten Lichtaustritt**: nach oben (UP) und nach unten (DOWN). Die zwei benötigten GU10 Leuchten müssen separat gekauft werden. Vorteil dabei ist, dass Sie die Lichtfarbe bestimmen: Warm-/Neutral-/Kaltweiß oder bunt. Bei den bunten GU10 Leuchtmitteln empfehlen wir Produkte von MiBoxer, da Sie aus verschiedenen Ansteuerungsmöglichkeiten wählen können, die separat bestellt werden müssen.

Die Schutzart ist IP54, d.h. die Wandleuchte ist sowohl **für den Außen- als auch für den Innenbereich** geeignet.

Als LED-Außenwandleuchte werden Fassaden in Szene gesetzt. Neben dem Lichtdesign-Aspekt wird auch das Sicherheitsgefühl der Bewohner zunehmen, da weniger unsichtbare Bereiche entstehen und z.B. auch der Weg entlang dem Haus bei Nacht zu sehen ist (Trittsicherheit). Weitere Bereiche: Haustür, Garage, Einfahrt, Terrasse.

Die Wandleuchte **besteht aus witterungsbeständigem Aluminium**. Dennoch ist eine Anwendung im Innenbereich natürlich möglich. Flure, Korridore, Keller, Treppenhaus, etc. werden immer wieder mit unzureichender oder spärlicher Beleuchtung ausgerüstet. LED-Wandleuchten sind eine stromsparende Alternative. Die Räumlichkeiten werden ausgeleuchtet, Orientierung und Sicherheitsgefühl sind gegeben.

Neben dem privaten Bereich können öffentliche Gebäude, Gewerbeflächen, Museen, Hotels, etc. mit dieser Wandleuchte ausgestattet werden, die modern und stylisch wirkt.

Die Wandleuchte hat eine Höhe von 150 mm, eine Breite von 68 mm und eine Tiefe von 92 mm.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Außenleuchte Wandleuchte Frame UP&DOWN rund für GU10 IP54 - Farbe: Silber
Artikelnummer / SKU	4455
EAN	4063592011720
Hersteller EAN	4063592011720
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	92 mm
Aufbaubreite	68 mm
Schutzart (IP)	IP54
Fassung	GU10
Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom

Abdeckung	klar
Produktbreite	68 mm
Produktlänge	92 mm
Produkthöhe	150 mm
Gewicht	0,470 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,470 kg