

Art.-Nr. 4662: LED Außenstrahler Sirius 5000K Kaltweiß - Ausführung: 200W 28.000 Lumen

Produktbilder



AUSSENSTRALER SIRIUS



DIMMBAR



IP66



KALTWEISS

Art.-Nr. 4662 (200 Watt)

Art.-Nr. 4660 (100 Watt)
Art.-Nr. 4661 (150 Watt)



PRÄZISES AUSRICHTEN

Wird ermöglicht durch eingegossene Markierungen in 30-Grad-Schritten an der Außenseite des Strahlers



VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN



• Deckenmontage



• Wandmontage



• Bodenmontage





ZWEI KABELAUSGÄNGE

Für einfache Durchgangsverdrahtung und zum Anschluss von DALI und 1-10V Dimmern.



28.000 LUMEN

Zur perfekten Ausleuchtung Ihres Außenbereiches



KEIN ÜBERHITZEN

Dank guter Wärmeableitung auf der Rückseite des Außenstrahlers



Produktbeschreibung

LED-Flutlicht 200W Kaltweiß

Das Gehäuse dieses stromsparenden 200W-Fluters besteht aus witterungsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Der seitlich angebrachte, U-förmige Befestigungsbügel ist mit einem Gradmesser ausgestattet, um den perfekten, vertikalen Neigungswinkel einzustellen. Eine direkte Montage des LED-Fluters, z.B. an einer glatten Wand über die Bohrlöcher im Bügel, ist möglich. Die Linse besteht aus Polycarbonat und Glas.

An der Unterseite befindet sich ein Kabelein-/ausgang für die Durchverdrahtung. So können auch mehrere, hocheffiziente LED-Strahler bei einer einzigen Stromspeisung in einer Reihe geschaltet werden.

Der LED-Treiber ist rückseitig in einem separatem Kompartiment des Fluters mit Abdeckung untergebracht. Die Abdeckung hängt an einem Scharnier und wird durch das Lösen von zwei Schrauben geöffnet. Dabei wurde an einer pfiffigen Lösung gedacht: Wenn die Abdeckung aufgeklappt wird, wird die Stromzufuhr unterbrochen, damit gefahrlos weitere Wartungsarbeiten an dem Fluter vorgenommen werden können. Noch eine schlaue Idee: Eine im Innern befindliche Stütze verhindert das Zuklappen der Abdeckung, so dass Sie problemlos Ihre Arbeiten mit beiden Händen vornehmen können.

Anwendungsbereiche

Ladezone, Warenlager, Eingangsbereiche, Bauernhof, kleine Sportfelder, Parkplätze, Flächenbeleuchtung, etc.

Technische Angaben

- Leistung: 200W
- Farbtemperatur: 5000K
- Abmessung (BxHxT): 369x569x65 mm
- Helligkeit: 28.000 Lumen
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK08

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Außenstrahler Sirius 5000K Kaltweiß - Ausführung: 200W 28.000 Lumen
Artikelnummer / SKU	4662
EAN	4063592024126
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	C
EPREL-Eintragungsnummer	1255682
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, ENEC, SAA, CB
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	DALI, 1-10V
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	200 W

Leistung	200 W
Lichtstrom	28000 Lumen
Nennlichtstrom	28000 Lumen
Schaltzyklen	15000
Produktbreite	65 mm
Produktlänge	469 mm
Produkthöhe	317 mm