

Art.-Nr. 4690: Luceco Slimline LED Baustrahler 2x22 W mit Stativ Arbeitsleuchte 2x1800 Lumen Wasserdicht IP65 mit 3m- Kabel

Produktbilder







Produktbeschreibung

LED-Baustrahler 2x22W mit Stativ

Die zwei LED-Strahler sind auf einem stufenlos höhenverstellbaren Stativ (von 0,85m bis 1,7m) montiert. Neben der Höhe kann auch der Neigungswinkel beider Strahler durch jeweils seitlich befindliche Schrauben eingestellt werden. Unter den Strahlern befindet sich jeweils eine weitere Schraube. Wird diese gelockert, dann können die Strahler in die gewünschte Leuchtrichtung gedreht werden.

Ein Dreifuß sichert den stabilen Stand dieses Baustellstrahlers. Für den Transport kann der Dreifuß eingeklappt werden. An einem Bein befinden sich Hacken, an denen das 300 cm lange Kabel aufgewickelt werden kann. Die Strahler werden einzeln an- und ausgeschaltet.

Aufgrund der Schutzart IP65 wird die Mehrzweck-Arbeitsleuchte problemlos im Außenbereich eingesetzt. Die stromsparenden Strahler emittieren neutralweißes LED-Licht und haben eine Lebensdauer von ca. 30.000 Stunden.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Luceco Slimline LED Baustrahler 2x22 W mit Stativ Arbeitsleuchte 2x1800 Lumen Wasserdicht IP65 mit 3m-Kabel
Artikelnummer / SKU	4690
EAN	5015056562322
Hersteller	LUCECO

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	1283357
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	95 Grad
Farbtemperatur	5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	44 W
Leistung	44 W

Lichtstrom	1800 Lumen
Nennlichtstrom	1800 Lumen
Nennstrom	191 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz

Maße, Gewicht und Optik

Farbe	rot
Produktlänge	3,000 m
Produktbreite	77 mm
Produktlänge	77 mm
Produkthöhe	170 mm
Gewicht	5,200 kg
Netto-Gewicht des Produktes	5,200 kg