

Tel: +49 5941 2029960 Fax: +49 5941 2029969 E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4696: LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K -Ausführung: 6W Ø120mm Ausschnitt Ø105mm

Produktbilder













Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler rund 6W Ø120mm 3000K

- Rahmen weiß lackiert
- Ultra flache Bauform
- Mit integriertem LED-Leuchtmittel
- Sehr angenehmes, warmweißes Licht
- Inkl. Niedervolt-LED-Treiber

Abmessungen

• Einbautiefe: 25 mm

• Einbaudurchmesser: 105 mm

• Produkthöhe: 25 mm

• Produktdurchmesser: 120 mm

Der runde Einbaustrahler wird als Decken- oder Wandeinbauleuchte genutzt. Die homogen ausgeleuchtete Fläche ist nahezu blendfrei und wirkt deshalb sehr elegant.

Der Strahler hat einen Aluminium-Rahmen mit geringer Einbautiefe und verfügt über die typische Klammerbefestigung der LED-Einbaustrahler sowie eine milchige Kunststoff-Abdeckung. Das benötigte Vorschaltgerät ist bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglicht den unkomplizierten Anschluss an die 230V Stromleitung. **Anwendungsbereiche:**

- Wohnraum (Küche Bad/WC, Flur, Wohnzimmer)
- Behandlungsräume, Massagepraxen, Arztpraxen,
- Kiosk, Supermarkt, Modegeschäft, Verkaufsflächen
- Kindertagesstätten, Klassenzimmer, Schulungsräume

Und in vielen weiteren Einsatzbereichen.

Dimmbarkeit

Der Einbaustrahler 6W ist standardmäßig nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 6W Ø120mm Ausschnitt Ø105mm
Artikelnummer / SKU	4696
EAN	4063592024331
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	1289340
Garantie	3 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Decken
Einbaudurchmesser	105 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP20

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	156,900 cd
Form	rund
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	6 W
Leistung	6 W
Lichtstrom	450 Lumen
Nennlichtstrom	450 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Treiberhersteller	LiFud

Maße, Gewicht und Optik

Farbe	weiß
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Gewicht	0,160 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,160 kg