

# **Art.-Nr. 4714: LED Panel Einbaustrahler rund silber - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 3W Ø85mm Ausschnitt Ø75mm**

## **Produktbilder**

---

image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



## Produktbeschreibung

---

### LED Einbauleuchte 3W Silber Ø85mm Warmweiß

- Ultra flache Bauform
- Design in Edelstahloptik gebürstet
- Mit integriertem LED-Leuchtmittel
- Warmweißes Licht (3000 Kelvin)
- Inkl. Niedervolt-LED-Treiber

Diese LED Einbaustrahler zeichnen sich durch die geringe Einbautiefe von nur ca. 25 mm aus. Zudem erzeugt die milchige, matte Abdeckung eine nahezu blendfreie und homogene Lichtausbeute.

Montiert werden die LED Einbaustrahler mit 2 Befestigungsklammern, mit deren Hilfe sie fest in der Decke verankert sind.

Durch effiziente und langlebige Leuchtdioden sparen Sie Strom und bares Geld.

Im Lieferumfang ist bereits der Trafo enthalten.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Bürogebäude, Wohnräume, Klassenzimmer, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Kliniken
- Konferenzzimmer, Arztpraxen, Museen, Galerien, Massagepraxen, Schulungsräume
- Krankenhäuser, Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Hörsäle

Und in vielen weiteren Einsatzbereichen.

**Dimmbarkeit:** Nein

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund silber - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 3W Ø85mm Ausschnitt Ø75mm
Artikelnummer / SKU	4714
EAN	4063592024515
Hersteller EAN	4063592024515
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaudurchmesser	75 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	73,700 cd

Form	rund
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	3000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	3 W
Energieverbrauch	3 W
Eingangsspannung (V)	100 V/AC - 277 V/AC
Lichtstrom	180 Lumen
Nennlichtstrom	180 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Treiberhersteller	Hooger
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	silber
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	85 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,110 kg