

# **Art.-Nr. 4757: LED Treiber 60W 30-40V 1.500mA Lifud LF-GIF060YS1500H Konstantstrom CC**

## **Produktbilder**

---

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



## Produktbeschreibung

---

### **LED Treiber 60W 30-40V 1.500mA Lifud LF-GIF060YS1500H Konstantstrom CC**

- Energieeffiziente Konstantstromquelle
- Maximale Belastung von 1500mA
- 60W Leistung
- CE, RoHS Prüfzeichen
- Geschützt gegen Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur
- Nicht dimmbar
- Abmessung (LxBxH): 139 mm x 43 mm x 29 mm
- Energieeffizienz: 88%
- Kühlung durch freie Luftkonvektion
- Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treiber 60W 30-40V 1.500mA Lifud LF-GIF060YS1500H Konstantstrom CC
Artikelnummer / SKU	4757
EAN	4063592024539
Hersteller EAN	4063592024539
Hersteller	LiFud

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, ENEC, TÜV
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP20

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	60 W
Energieverbrauch	60 W
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Nennstrom	1500 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Powerfactor	1
Treiberhersteller	LiFud
Zündzeit	1 s

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktbreite	43 mm
Produktlänge	140 mm
Produkthöhe	29 mm
Treiberabmessung Länge	140 mm
Treiberabmessung Höhe	29 mm
Treiberabmessung Breite	43 mm
Gewicht	1,800 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,140 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-30 °C bis +50 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	90 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	30 V/DC - 40 V/DC
Ausgangsstrom	1500 mA