



Art.-Nr. 4871: LED Modul 0,72W 12V 160° IP66 - Lichtfarbe: RGB+3000K

Produktbilder





Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Modul 0,72W 12V 160° IP66 - Lichtfarbe: RGB+3000K

Unser LED Modul mit einer Leistung von 0,72W und einer Betriebsspannung von 12V ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen. Es besticht durch seine hohe Lichtqualität, Energieeffizienz und einfache Montage.

- ?? Weiter Abstrahlwinkel für gleichmäßige Ausleuchtung
- ?? Niedriger Energieverbrauch von nur 0,72 Watt pro Modul
- ?? Flexible Montagemöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- ?? Hohe Leuchtkraft mit 50 Lumen pro Modul
- ?? Schutzart IP66 für anspruchsvolle Umgebungen
- ?? Selbstklebende Rückseite zur vorübergehenden Fixierung – für dauerhafte Montage bitte die Befestigungsösen verwenden (z. B. mit Nägeln oder Schrauben).

Gleichmäßige Ausleuchtung

Das LED Modul bietet einen breiten Abstrahlwinkel von 160°, der für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Dadurch erstrahlen Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen in lebendigen RGB-Farben und einem warmweißen Licht (3000K), ohne dunkle Bereiche oder Schatten.

Energieeffizienz

Unsere LED Module sind besonders energieeffizient und verbrauchen lediglich 0,72 Watt pro Modul. Die RGB+3000K Lichtfarbe sorgt für eine vielseitige und warme Beleuchtung, ideal für verschiedene Beschilderungen und Werbeanlagen.

Flexible Montagemöglichkeiten

Dank der Abmessungen von 66,6 x 15,4 x 9,5 mm und der Kabellänge von 135 mm bieten unsere Module flexible und einfache Installationsmöglichkeiten. Sie eignen sich besonders gut für Leuchtkästen mit einer Tiefe von 50 bis 250 mm. Die Konstantspannung von 12 Volt (DC) sorgt zudem für eine stabile und zuverlässige Leistung.

Hohe Leuchtkraft

Unsere LED Module bieten eine beeindruckende Helligkeit von 50 Lumen pro Modul. Diese Leuchtkraft stellt sicher, dass Ihre Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen gut sichtbar sind und in lebendigen Farben und warmem Licht erstrahlen.

Robustes Design

Unsere LED Module sind nach Schutzart IP66 zertifiziert, was sie sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet macht. Sie sind gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt, was ihre Vielseitigkeit und Langlebigkeit erhöht.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Das LED Modul eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen. Die Kombination aus RGB-Farben und warmweißer Lichtfarbe schafft eine lebendige und professionelle Atmosphäre und kann in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.

Selbstklebende Rückseite

Unsere Module verfügen über eine selbstklebende Rückseite für eine schnelle Fixierung. Wenn jedoch vorgesehene Löcher für eine Verschraubung vorhanden sind, empfehlen wir, diese zu nutzen, da die selbstklebende Rückseite nur zur Fixierung dient.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul 0,72W 12V 160° IP66 - Lichtfarbe: RGB+3000K
Artikelnummer / SKU	4871
EAN	4063592025277
Hersteller EAN	4063592025277
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, TÜV Süd
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	RGBW
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Abstrahlwinkel	160 Grad
Farbtemperatur	3000 K
Produktbreite	15 mm
Produktlänge	67 mm
Produkthöhe	10 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-25 °C bis +55 °C
-------------------------	-------------------

Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	70 °C
--	-------

Produkteigenschaften Module

Kabellänge Anschlusskabel	140 mm
Kabellänge zwischen Modulen	135 mm
Module pro Kette	20
Abstand zwischen Modulmitten	150 mm