

**Art.-Nr. 5172: LED Panel Einbaustrahler rund
weiss IP66 dimmbar - Lichtfarbe:
Neutralweiß 4000K - Ausführung: 10W
Ø125mm**

Produktbilder







Produktbeschreibung

Dimmbarer LED Einbaustrahler, rahmenlos 11W, super für Feuchträume

Innerhalb unserer Produktneuheiten befindet sich auch diese Serie der rahmenlosen Einbaustrahler, die **mit der hohen Schutzart IP66 auch gegen starkes Strahlwasser geschützt** sind und demnach bestens geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 105 mm
- Produkthöhe: 20 mm
- Produktdurchmesser: 125 mm

Die **rahmenlose Bauart** sorgt dafür, dass das **Licht ohne Randbegrenzung** auch seitlich austreten kann.

Zum Lieferumfang gehört ein Trafo, TRIAC dimmbar.

Zusammengefasst:

- Leistung: 11W
- runde, sehr flache Bauart
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Durchmesser: 125 mm
- Ausschnitt: Ø105mm
- rahmenlos, leuchtet ohne Randbegrenzung
- Schutzart IP66, für Feuchträume geeignet
- Trafo im Lieferumfang, TRIAC dimmbar (Phasen An- und Abschnitt)

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund weiss IP66 dimmbar - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 10W Ø125mm
Artikelnummer / SKU	5172
EAN	4063592020593
Hersteller EAN	4063592020593
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	105 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2016
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	10 W
Energieverbrauch	10 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	1131 Lumen
Nennlichtstrom	1131 Lumen
Nennstrom	250 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	125 mm
Treiberabmessung Länge	109 mm
Treiberabmessung Höhe	22 mm

Treiberabmessung Breite	40 mm
Gewicht	0,240 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,240 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------