

Art.-Nr. 5178: LED Panel Einbaustrahler eckig weiss IP66 dimmbar - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 10W 125mm

Produktbilder







Produktbeschreibung

Rahmenloser, eckiger LED Einbaustrahler, dimmbar, 10W - gegen starkes Strahlwasser geschützt

Hier stellen wir Ihnen eine Produktserie von extrem hochwertigen LED Einbaustrahlern vor, die mit zwei außergewöhnlichen Eigenschaften punkten können:

Sie sind **rahmenlos** gebaut, so dass auch seitlich Licht ohne Begrenzung ausstrahlen kann, Sie sind elegant und flach und haben einen hohen Wert für die Schutzart, nämlich IP66 und damit auch **gegen starkes Strahlwasser geschützt**. Diese Strahler sind damit auch in Badezimmern und anderen Feuchträumen einsetzbar, lassen sich aber auch in anderen Wohnräumen bestens verwenden.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 105 mm
- Produktbreite: 125 mm
- Produktlänge: 125 mm
- Produkthöhe: 20 mm

In der Produktserie finden Sie runde und eckige Ausführungen in 6W, 10W und 22W, jeweils in einer Variante mit neutralweißem Licht sowie einer zweiten Variante mit warmweißem Licht. **Im Lieferumfang ist jeweils ein Treiber enthalten, der TRIAC dimmbar ist** (Phasen An- und Abschnitt).

Der hier beschriebene 11 W LED Strahler hat quadratische Maße (125x125mm), formschön abgerundete Ecken und neutralweißes Licht.

- Leistung: 10W
- quadratische, sehr flache Bauart (125x125mm)
- runder Ausschnitt: Ø105mm
- Lichtfarbe: neutralweiß
- rahmenlos, leuchtet ohne Randbegrenzung
- Schutzart IP66, für Feuchträume geeignet
- inkl. Treiber, TRIAC dimmbar (Phasen An- und Abschnitt)

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler eckig weiss IP66 dimmbar - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 10W 125mm
Artikelnummer / SKU	5178
EAN	4260385820815
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	1080512
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	105 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC

Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2016
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	10 W
Leistung	10 W
Lichtstrom	1148 Lumen
Nennlichtstrom	1148 Lumen
Nennstrom	250 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	125 mm
Produktlänge	125 mm
Produkthöhe	20 mm

Treiberabmessung Länge	109 mm
Treiberabmessung Höhe	22 mm
Treiberabmessung Breite	40 mm
Gewicht	0,230 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,230 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------