

# **Art.-Nr. 5329: MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler Reflector rund weiss 6W Ø114mm 2.4GHz WiFi ready FUT070**

## **Produktbilder**



## CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K



## Unterstützt DMX512-steuerbar

DMX512-LED-Sender wird benötigt



• Federclip aus Edelstahl  
Der starke Federclip macht die Installation stabiler



• Abdeckung mit hoher  
Lichtdurchlässigkeit  
Hohe Lichtdurchlässigkeit; Helleres und weicheres Licht

• Hocheffiziente Wärmeableitung  
Präzisionsaluminium, Korrosionsschutz und schnelle  
Wärmeableitung



• Konstantstrom- und  
Spannungsteller  
Stabiler Strom und Spannung; Verbessern Sie die  
Lebensdauer der Leuchten



## 2,4-GHz-RF-Fernbedienung

(Steuerungsentfernung 30m)



Farbtemperatur einstellbar



16 Millionen Farben zur Auswahl



Helligkeit einstellbar,  
sanfter Übergang ohne Flimmern



Sättigung einstellbar



Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### **MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler Reflector rund weiss 6W Ø114mm 2.4GHz WiFi ready FUT070**

Entdecken Sie die Zukunft der Innenbeleuchtung mit dem MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler, der sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsräumen eine anpassbare Beleuchtung bietet.

?? Auswahl aus 16 Millionen Farben

?? Einstellbare Helligkeit und Farbtemperatur

?? Einfache Steuerung via 2,4-GHz-Fernbedienung oder App (Gateway erforderlich)

?? Hohe Lichtdurchlässigkeit für helles, weiches Licht

?? Hocheffiziente Wärmeableitung durch Präzisionsaluminium

### **Vielseitige Farboptionen**

Der MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler bietet Ihnen die Freiheit, aus 16 Millionen Farben zu wählen. Ideal für diejenigen, die ihre Beleuchtungsumgebung individuell gestalten möchten. Die Möglichkeit, Farbtemperatur und Sättigung zu justieren, ermöglicht es Ihnen, die perfekte Atmosphäre für jede Situation zu schaffen.

### **Smarte und einfache Bedienung**

Die Steuerung dieses Einbaustrahlers erfolgt kinderleicht über eine 2,4-GHz-Fernbedienung oder eine mobile App (Gateway erforderlich). Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern können Sie das Licht auch aus der Ferne problemlos anpassen. Die Modussynchronisation zwischen mehreren Downlights erleichtert die einheitliche Einstellung in größeren Räumen.

### **Hochwertige Bauweise**

Die Konstruktion aus Präzisionsaluminium gewährleistet eine hocheffiziente Wärmeableitung, was die Langlebigkeit des Strahlers erhöht. Die hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein helles und gleichzeitig sanftes Licht, das Ihre Augen schont. Der stabile Federclip ermöglicht eine schnelle und einfache Installation ohne komplizierte Vorbereitungen.

### **Erweiterte Steuerungsoptionen**

Für technikaffine Nutzer bietet der Einbaustrahler Unterstützung für DMX512, wodurch erweiterte Steuerungsoptionen zur Verfügung stehen. Obwohl der DMX512-LED-Sender nicht im Lieferumfang enthalten ist, kann dieser einfach nachgerüstet werden, um noch mehr Kontrolle über die Beleuchtung zu erlangen.

Dieser vielseitige und benutzerfreundliche LED-Einbaustrahler bietet eine Kombination aus moderner Technologie und hoher Funktionalität, die ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für jeden macht, der seine Beleuchtung modernisieren möchte.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Name                | MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler Reflector rund weiss 6W Ø114mm 2.4GHz WiFi ready FUT070 |
| Artikelnummer / SKU | 5329   |
| EAN                 | 4063592027240  |
| Hersteller EAN      | 4063592027240  |
| Hersteller          | MiBoxer  |

### Rechtliche Produktdaten

|               |         |
|---------------|---------|
| Garantie      | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China   |

### Montageangaben

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Montageart         | Einbau     |
| Einbautiefe        | 65 mm      |
| Einbaudurchmesser  | 80 mm      |
| Dimmbar            | Ja         |
| LED-Lichtfarbe     | RGB+CCT    |
| Nennlebensdauer    | 50000 Std. |
| Schutzart (IP)     | IP20       |
| Smart Home Systeme | MiBoxer    |
| Farbwiedergabe     | >80 Ra     |
| Abstrahlwinkel     | 60 Grad    |
| Form               | rund       |

|                |  |
|----------------|--|
| Farbtemperatur | 2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K, 6400 K |
|----------------|--|

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Leistung                    | 6 W           |
| Energieverbrauch            | 6 W           |
| Eingangsspannung (V)        | 230 V/AC      |
| Lichtstrom                  | 550 Lumen     |
| Nennlichtstrom              | 550 Lumen     |
| Netzfrequenz (Hz)           | 50 Hz - 60 Hz |
| Powerfactor                 | 1             |
| Produktfarbe                | weiß          |
| Produkthöhe                 | 65 mm         |
| Produktdurchmesser          | 114 mm        |
| Treiberabmessung Länge      | 94 mm         |
| Treiberabmessung Höhe       | 25 mm         |
| Treiberabmessung Breite     | 45 mm         |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,120 kg      |