LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 5952: LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Halo

Produktbilder

WICHTIG!
Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor** dem **Einbau** vorzunehmen!

Dip-Schalter
Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

Einstellung der Lichtfarbe: Stellen Sie den Schalter auf

- Position 1 für warmweißes Licht
- Position 2 für neutralweißes Licht
- Position 3 für kaltweißes Licht



Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten.
Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHTE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



EIGENSCHAFTEN
Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL
Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*
Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten



Angaben in mm



Angaben in mm

Übersicht der Lichtaustritte
HALO
Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne
LINEA
Lichtaustritt rundum
DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt
KATO
Lichtaustritt nach unten
LUGA
Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben
ORBIS
Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken
FOKUS
Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

Produktbeschreibung

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Halo
Artikelnummer / SKU	5952
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	2010703
Herkunftsland	China
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	3000 K
Leistung	2 W
Lichtstrom	150 Lumen
Nennlichtstrom	150 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,060 kg