


Art.-Nr. 6978: T-Kabelverbinder 3-fach 5-polig Kabel 0.5-4mm² IP68 wasserdicht 24A 450V

Produktbilder





Angaben in mm

Produktbeschreibung

T-Kabelverbinder 3-fach 5-polig Kabel 0.5-4mm² IP68 wasserdicht 24A 450V

Robuster und flexibler T-Kabelverbinder für sichere elektrische Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen. Perfekt geeignet für den Außenbereich und Feuchträume.

?? IP68-Schutzklasse für Wasserdichtigkeit.

?? Unterstützt Kabelquerschnitte von 0,5 bis 4 mm²

?? Maximale Belastbarkeit: 24A bei 450V

?? T-Form-Design für flexible Verkabelung

?? Kompakte Bauweise mit 97 mm Länge

Wasserdicht und staubgeschützt für sichere Verbindungen

Dank der IP68-Schutzklasse ist dieser T-Kabelverbinder vollständig gegen Wasser und Staub geschützt. Ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen, wo zuverlässige Verbindungen unerlässlich sind.

Vielseitig einsetzbar für verschiedene Kabelquerschnitte

Unterstützt Kabelquerschnitte von 0,5 bis 4 mm² und bietet damit maximale Flexibilität für Installationen in privaten, gewerblichen oder industriellen Umgebungen.

Leistungsstärke für hohe Anforderungen

Mit einer Belastbarkeit von 24A und einer Spannung von 450V erfüllt dieser Kabelverbinder auch anspruchsvolle Installationsanforderungen.

T-Form-Design für optimale Verzweigungen

Das durchdachte T-Form-Design ermöglicht die einfache Verbindung und Verzweigung mehrerer Kabel. Perfekt geeignet für Installationen, die eine flexible und zuverlässige Stromversorgung erfordern.

Kompakte und robuste Bauweise

Mit einer Länge von 97 mm und einer Breite von 95 mm ist der Verbinder kompakt und stabil. Das strapazierfähige Material sorgt für eine langfristige und sichere Anwendung.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	T-Kabelverbinder 3-fach 5-polig Kabel 0.5-4mm² IP68 wasserdicht 24A 450V
Artikelnummer / SKU	6978
EAN	4063592032565
Hersteller EAN	4063592032565
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP68
Produktbreite	94 mm
Produktlänge	97 mm
Produktdurchmesser	30 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg